

EuroPaint

Die Reinacrylatfarbe



**Dinova**



EuroPaint – Die neue Universalfarbe

Universalfarbe für vielfältigen Einsatz im und rund ums Haus.

Ideale Betonschutzbeschichtung.


EuroPaint ist eine innovative Universalfarbe auf Reinacrylatbasis mit bestechenden Eigenschaften. Durch ihr extremes, optimiertes Haftvermögen besticht sie durch die universelle Einsatzmöglichkeit im und rund ums Haus auf fast allen Untergründen. Ihre extreme Unempfindlichkeit macht sie zu einer exzellenten Schutzbeschichtung gegen jegliche negativen Einflüsse im Innen- und Außenbereich. EuroPaint ELF ist emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei eingestellt und somit auch in allen sensiblen Innenbereichen einsetzbar. EuroPaint FZ ist durch Filmkonservierung zum vorbeugenden Schutz gegen Algen- und Pilzbefall speziell für den Einsatz im Außenbereich eingestellt.

Extremes Haftvermögen

Durch Einsatz spezieller Haftvermittler erweist sich EuroPaint als ein wahres Haftwunder. Labortests haben erwiesen, dass selbst bei Wasserlagerung ein sicherer Verbund zum Untergrund gewährleistet ist.

Die Fakten

- Für innen und außen
- Strukturbetonend
- Für nicht maßhaltige Holzbauteile
- Deckkraft Klasse 2 (125 ml/m²)
- Nassabrieb Klasse 1
- B1 in Verbindung mit Glasgewebe DinoTex im Innenbereich
- Desinfektionsmittelbeständig
- Betonschutzfarbe



Universell einsetzbar

Das extreme Haftvermögen ermöglicht den Einsatz von EuroPaint ELF auf fast allen Untergründen im Außen- und Innenbereich, sogar auf verzinkten Flächen, Hart-PVC und nicht maßhaltigen Holzbauteilen.

Extrem unempfindliche Oberfläche

EuroPaint ist durch die Nassabriebklasse 1 extrem oberflächenunempfindlich. Zusätzlich ist sie desinfektionsmittelbeständig eingestellt. Die Beschichtung eignet sich daher auch für den Einsatz in allen stärker belasteten Innenbereichen. Sie ist bestens geeignet als hochstrapazierfähige Schutzbeschichtung auf den hochwertigen DinoTex-Glasdekorgeweben.

Exzellenter Schutz gegen alle Umwelteinflüsse

EuroPaint ist hervorragend wetterbeständig, schlagregendicht und wasserabweisend. Das Quellverhalten durch Feuchteinfluss ist extrem reduziert, so dass die Einlagerung von Schmutzpartikeln in der Oberfläche weitestgehend vermieden wird. Als FZ-Variante ist EuroPaint mit einem Filmschutz ausgerüstet und bietet insbesondere in hoch belasteten und gefährdeten Bereichen hohe vorbeugende Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall an der Fassade.

Hervorragender Betonschutz

EuroPaint schützt den Untergrund gegen CO_2 -Einwirkung ($s_d(\text{CO}_2) > 50\text{m}$) und ist somit auch als Betonschutzbeschichtung einsetzbar.

Perfekte Farbbrillanz

EuroPaint ist universell in einem extrem tiefen und breiten Farbtönenspektrum über das DinoMix-Mischsystem tönbar. Sie ist speziell für Intensivtönungen bei Gewährleistung hervorragender Farbtonstabilität einsetzbar.

Die Fakten

- Für außen
- Mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- Guter Farbverlauf
- Für nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich
- Betonschutzfarbe



Farbsystem

FASSADE SOLID

Speziell für die Fassadengestaltung
mit Farbtionsicherheit



Bestmögliche Farbtionsstabilität

- ✓ 400 ausgewählte Farbtöne mit hoher Farbtionsstabilität für die Fassade
- ✓ Moderne Farbtionsreihen
- ✓ Farbauswahl in Anlehnung an das BFS-Merkblatt Nr. 26, Klasse A
- ✓ Fassadenfarben mit sehr lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten
- ✓ Sicherheit bei der Farbtionsstabilität an der Fassade
- ✓ Farbtöne mit bester Eignung für den Einsatz im Außenbereich

Putze werden im BFS-Merkblatt Nr. 26 nicht berücksichtigt. Hybrid Kratzputz, die neueste Putzentwicklung auf Siliconharzbasis mit mineralisierter Oberfläche durch Keramik-Technologie wird jedoch aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften im Rahmen des Farbsystems FASSADE SOLID in die Gewährleistung für beste Farbtionsstabilität einbezogen.




Dinova

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke