



# Dinova



## Beste Farbtonstabilität





## Siliconharz-Fassadenfarbe mit Hybrid-Technologie und bestmöglicher Farbtonstabilität

### Wirkungsweise

Die Hybrid-Technologie, Reinacrylat-/Siliconharz-kombination, bewirkt beste bauphysikalische Eigenschaften und sehr guten Regenschutz bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit.

Tönbar im SOLID plus-System. Durch TSR-Technologie wird zusätzlich eine zu hohe Aufheizung der WDVS-Fassadenoberfläche vermieden.

### Produkteigenschaften

- Optimierte Bindung von Farbpigmenten
- Tiefes und breites Tönspektrum
- Sicherheit bei dunklen Farbtönen HBW < 20
- Für WDVS empfohlen
- Ideal auch für Porenbeton
- Mit verkapseltem Filmschutz

Glanzgrad	Matt
Farbton	Weiß / DinoMix
BFS Nr. 26	Klasse A
Verbrauch	ca. 170 ml/m <sup>2</sup>
Gebindegröße	1,0 / 5,0 / 12,5 L Weiß 1,0 / 2,5 / 5,0 / 12,5 L DinoMix

#### Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke