



Für ein ansatzfreies Ergebnis

- Langsame Vernetzung
- Entspannender Film
- Ultramatt



Soft-Dry
Technologie

NA
R-Klasse

2

KV
H₁₀-Klasse

1





Emissions-
geprüft

www.tuv.com
ID 0000007396

Produkteigenschaften

- Mit max. 2 Anstrichen zum perfekten Endergebnis
- Ansatzfreies Oberflächenbild dank Soft-Dry Technologie
- Sehr hohes Nass- und Trockendeckvermögen
- Ultramatte, edle Oberfläche
- Diffusionsfähig
- Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei lt. VdL-RL 01*

* siehe Technisches Merkblatt unter www.dinova.de

Nassabrieb	Klasse 2
Deckvermögen	Klasse 1 bei 8 m ² /l
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbton	Weiß / DinoMix
Verbrauch	ca. 125 ml/m ²
Gebindegröße	5,0 L / 12,5 L Weiß / DinoMix

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke