



- **Streiflichtunempfindlich**
- **Optimale Ausbesserung**
- **Gleichmäßiger Verlauf**

# Edles Finish

auch bei  
Streiflicht

NA  
R-Klasse

1

KV  
H<sub>10</sub>-Klasse

1





## Produkteigenschaften

- Mit 2 Anstrichen zum perfekten Endergebnis
- Ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit
- Ideal für Flächen mit Streiflichteinfall
- Optimale Ausbesserungseigenschaften
- Edles, stumpfmattes Oberflächenfinish
- Diffusionsfähig
- Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei lt. VdL-RL 01
- Zertifiziert vom TÜV Rheinland „Emissionsgeprüft“
- Frei von foggingaktiven Substanzen

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nassabrieb R-Klasse                  | Klasse 1                                        |
| Deckvermögen H <sub>10</sub> -Klasse | Klasse 1 bei 6 m <sup>2</sup> /l                |
| Glanzgrad                            | Tuchmatt                                        |
| Farbton                              | Weiß   DinoMix                                  |
| Verbrauch                            | ca. 165 ml/m <sup>2</sup>                       |
| Gebindegröße                         | 5,0 / 12,5 L Weiß<br>1,0 / 5,0 / 12,5 L DinoMix |

9810300062000400

### Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter  
 Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de  
 Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke

07/26/200