Dinova

Sicherheit für WDVS-Fassaden





Keramikverstärkte Siliconharz-Fassadenfarbe für schnelle Rücktrocknung

Wirkungsweise

Die mineralischen Nano-Keramikanteile spreiten Wassertropfen auf, wodurch sich die Wasseroberfläche vergrößert. So kann Feuchtigkeit schneller verdunsten und die Fassade trocknet deutlich schneller ab.

Tönbar im SOLID-System für bestmögliche Farbtonstabilität. Die integrierte TSR-Technologie kann die Aufheizung der Fassadenoberfläche reduzieren und unterstützt so ein ausgeglicheneres Temperaturverhalten.

Produkteigenschaften

- Tiefes und breites Tönspektrum
- Schmutzabweisend
- Mit verkapseltem Filmschutz

Glanzgrad	Mineralmatt
Farbton	Weiß / DinoMix
BFS Nr. 26	Klasse A
Verbrauch	ca. 170 ml/m²
Gebindegröße	5,0 / 12,5 L Weiß 5,0 / 12,5 L Base 3

Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de
Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke

9810300062002500
09/26/0