

Dinova

SOL-Rapid

Fusion von Mineral- und Rapid-Technologie

- ◆ Höchster Weißgrad
- ◆ Enorme Ergiebigkeit
- ◆ Hervorragende Verarbeitung
- ◆ Hoch diffusionsoffen lt.
DIN EN ISO 7783-2*
- ◆ Konservierungsmittelfrei lt.
VdL-RL 01*
- ◆ Mineralmatt

NA
R-Klasse
2

KV
H₁₀-Klasse
1



www.blauer-engel.de/uz102

**Die Kombination der Vorteile
setzt einen neuen Standard**

SOL-Rapid

**Für alle
Wand- und
Decken-
flächen**

**Enormes
Deck-
vermögen**

**Optimale
Bauphysik**

**Hoch diffu-
sionsoffen lt.
DIN EN ISO
7783-2***

**Schnelle
Verarbeitung**

**Schimmel-
und algenre-
sistent durch
pH-Wert 11**

**Mineral-
Technologie**

**Rapid-
Technologie**

**Robuste
Oberflächen**

**Minera-
lisches
Finish**

* siehe Technisches Merkblatt unter www.dinova.de

Nassabrieb	Klasse 2
Deckvermögen	Klasse 1 bei 8 m ² /l
Glanzgrad	Mineralmatt
Farbton	Weiß / DinoMix
Verbrauch	ca. 125 ml/m ²
Gebindegrößen	5,0 / 12,5 L Weiß 1,0 / 2,5 / 5,0 / 12,5 L DinoMix

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke