



Hochleistungs-Spachtel

für schnelleres & besseres Arbeiten

Mit Borosilikat-Mikrokugeln

- Schnelle Überarbeitung
- Hohe Füllkraft
- Absolut dimensionsstabil
- Extrem robust
- Für außen und innen



LSXtreme

Hochleistungs-Spachtel

Mit Borosilikat-Mikrokugeln

- Xtrem schnelle Trocknung
- Xtrem rissfest
- Xtrem robust
- Weiß, für außen und innen




Revolution durch Mikro-Hohlkugeln

Die Spezialglaskugeln sorgen für deutlich mehr Fülle und bilden eine stabile, feine und robuste Struktur. Innerhalb von Minuten überstreichbar. Durch die Glaskugelstruktur sackt **LSXtreme** beim Trocknen nicht nach und bildet keine Risse.

18 Mio. Kugeln/cm³ machen den Unterschied!

LSXtreme



Dimensionsstabil

Standard Leichtfüller



Rissneigung

Standard Acryl



Schrumpf

Schneller

An der Oberfläche muss nur ein dünner Bindemittelfilm trocknen. Dadurch kann bereits nach wenigen Minuten überstrichen werden – selbst wenn der Spachtel im Inneren noch nicht vollständig durchgetrocknet ist.

Glatter

Die feine Kornstruktur der Mikrokugeln erzeugt eine sehr glatte Oberfläche, die trotzdem der nachfolgenden Beschichtung perfekten Halt gibt.

Härter

LSXtreme erreicht eine Härte von **Shore-A 85** – das entspricht der Widerstandsfähigkeit einer **2K-PU-Bodenbeschichtung**.

Die hohe Druckfestigkeit der Mikrokugeln sorgt für eine außergewöhnliche Stoß- und Druckbelastbarkeit.

Farbton	Weiß
Verbrauch	ca. 12 lfdm. bei 5x5 mm Fuge
Gebindegröße	310 ml

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke