

# Dinova

Für alle Untergründe –  
faserverstärkt und  
quarzgefüllt

**PAC**  
verstärkt

- **Dynamische Haarriss-  
überbrückung**
- **Griffigere Oberfläche**
- **Hervorragende Egalisation  
von Mischuntergründen**
- **Idealer Grund für alle Dinova  
Farben und Putze**





## Produkteigenschaften

- Faserverstärkter Riss-, Haft- und Kontaktgrund
- Einsetzbar auf alten Elastikanstrichen durch flexible Polymerdispersion
- Dynamische Haarrissüberbrückung durch Einsatz von hoch reißfesten PAC-Fasern
- Abgestimmte Quarz-Korngrößenverteilung für eine griffigere Oberfläche
- Optimierte Pigment/Quarz Abstimmung sorgt für hervorragende Egalisation von Mischuntergründen
- Tönbar in BaseColor-Farbtönen für mehr Brillanz bei kritischen Fassadenfarbtönen
- Überarbeitbar mit allen Endbeschichtungen aus dem Dinova Sortiment

Farbton	Weiß
Verbrauch	ca. 300 – 500 g/m <sup>2</sup>
Gebindegröße	18 kg

**Dinova GmbH & Co. KG**

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke