

DT 24-03-01

Produkttyp
Edelputzmörtel (OC)

Identifikation
DT1712 Mineralputz LEICHT K
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Verwendungszweck
Putzmörtel Putzmörtel (P II, CS I) für die Verwendung als Außen- und Innenputz für
Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller
Dinova GmbH & Co.KG, Bachstraße 38, 53639 Königswinter

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit	NPD	
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C)	
Wasseraufnahme	WC2	
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry, mat	$\leq 0,33 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,36 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 20$	
Gefährliche Substanzen	NPD	

*NPD = Keine Leistung ermittelt (No performance determined)

Leistungserklärung



Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Leitung Technik

Bad Kreuznach, 07.03.2024

ppu. Ehrhardt
(Unterschrift)



Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 / 72-0 • Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
www.dinova.de