

DT 23-11-01

Produkttyp

Einlagenputzmörtel (OC)

Identifikation

DT1000 Klebe- und Armierungsmörtel grau
Chargennummer siehe Etikett/Gebindekennzeichnung

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

Dinova GmbH & Co.KG, Bachstraße 38, 53639 Königswinter

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|--|
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1:2016 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | |
| Haftfestigkeit | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (bei Bruchbild A, B oder C) | |
| Wasseraufnahme | WC2 | |
| Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry, mat | $\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu \leq 25$ | |
| Gefährliche Substanzen | NPD | |

*NPD = Keine Leistung ermittelt (No performance determined)

Leistungserklärung



Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, die im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 steht, ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thorsten Ehrhardt, Meffert AG Farbwerke, Leitung Technik

Bad Kreuznach, 05.11.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Ehrhardt", written over a horizontal line.

(Unterschrift)



Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 / 72-0 • Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
www.dinova.de