



# Maler Gewebe- und Vlieskleber

Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff zum Verkleben von Glasgewebe sowie Glas- und Zellulosevliesen. Geeignet für im Innenbereich vorkommende Untergründe, wie Putze der Mörtelgruppen P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten und Gipskartonplatten und zum Überarbeiten von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

## Technische Daten / Inhaltsstoffe

<b>Umwelt-Produktdeklaration Produktspezifische Ökobilanzwerte</b>	EPD-VDL-20240613-IBN1-DE Kleber und Unterputz mit organischem Bindemittel
<b>GISCODE</b>	D1
<b>Inhaltsstoffe nach VdL</b>	Acrylat-Dispersion, Wasser, Additive
<b>Wirkstoffe zum Lagerschutz</b>	Gemisch aus 1:1 Methyl-, Benzisothiazolinon, Reaktionsmasse aus C(M)IT/MIT (3:1), Benzisothiazolinon, IPBC
<b>Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz</b>	Keine Rezepturbestandteile
<b>Angaben nach VDL-Richtlinie 01 (Stand 2024/Rev.9) „3 Auslobung von Eigenschaften“</b>	3.3 Emissionsarm / emissionsminimiert 3.4 Formaldehydfrei 3.5 Lösemittelfrei 3.6 Weichmacherfrei
<b>Blei, Cadmium, Chrom VI</b>	Keine Rezepturbestandteile
<b>CMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B</b>	Keine Rezepturbestandteile
<b>PBT und vPvB – Stoffe</b>	Keine Rezepturbestandteile
<b>SVHC &gt; 1 %</b>	Keine Rezepturbestandteile

---

**VOC-Sicherheitshinweis nach  
RL 2004/42/EG**

Für dieses Produkt existiert kein EU-Grenzwert.  
Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC.

---

**Anforderungen an die  
Raumlufkonzentration**

TVOC: < 0,3 mg/m<sup>3</sup>

Formaldehyde: < 0,03 mg/m<sup>3</sup>

VOC Kat 1A+1B: < 0,001 mg/m<sup>3</sup>

---

### Angaben für Gebäudezertifizierungen gemäß DGNB Zertifizierungssystem

**Kriterium ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ / Kriterienmatrix (V23.3)**

---

**Nr.4**

Wand- und Deckenbekleidungen. Produkttyp: Tapetenkleber.

Qualitätsstufe 1: ja

Qualitätsstufe 2: ja

Qualitätsstufe 3: ja

Qualitätsstufe 4: ja

---

### Angaben für die Vergabe des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

**QNG-Anforderungskatalog Anhang 313, Vers.1.3 (2023)**

---

**Pos. 4.4 Tapetenkleber**

Alle Klebstoffe für Tapeten

Qualitätssiegel: Plus

---

### Angaben für Gebäudezertifizierungen gemäß BNB Zertifizierungssystem

**BNB\_BN 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt / Anlage 1 Qualitätsanforderungen V 2015  
(Stand 28.09.2017, Korrektur Pos. 46a)**

---

**Pos. 12**

Vor-Ort verarbeitete Verlegewerkstoffe  
(Tapetenkleber)

Qualitätsniveau 1: ja

Qualitätsniveau 2: ja

Qualitätsniveau 3: ja

Qualitätsniveau 4: ja

Qualitätsniveau 5: ja

---

### Angaben für Gebäudezertifizierungen gemäß LEED Zertifizierungssystem

Die Angaben sind Richtwerte. Je nach Projekt und Ausschreibung können die Anforderungen / Werte variieren.

<b>LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3)</b>	keine Angabe
<b>VOC-Gehalt (EQ CREDIT: Low emitting materials)</b>	Keine Angabe
<b>Produktgruppe</b>	Keine Zuordnung
<b>VOC Limit erfüllt</b>	keine Angabe
<b>Recyclinganteil</b>	nicht enthalten

Die Informationen bzw. Daten in diesem Nachhaltigkeitsdatenblatt basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Die Angaben beziehen sich auf werkseitig produzierte Waren. Bei aus Basen getöntem Material können sich die technischen Werte und Angaben verändern und die Zertifizierungszuordnungen abweichen. Aufgrund der vielschichtigen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen liegt es in der Verantwortung des Käufers/ Anwenders das Produkt auf die Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.



**Dinova GmbH & Co. KG**  
Bachstraße 38  
53639 Königswinter  
Deutschland  
Telefon: +49 2223 – 72-0  
Telefax: +49 2223 – 22470  
E-Mail: [info@dinova.de](mailto:info@dinova.de)  
[www.dinova.de](http://www.dinova.de)