

Technisches Merkblatt

DT1915 PVC-Sockelgrundprofil

Wärmebrückenreduziertes Sockelprofil



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Das DT1915 PVC Sockelgrundprofil dient der sauberen und fluchtgerechten Aus-bildung des unteren Sockelabschlusses in DinoTherm WDVSystemen. In Kombination mit dem DT1920 PVC Sockel Einschubprofil entsteht ein geschlossener und wasserführender Systemabschluss.

Eigenschaften

- **Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung**
- **Variable Befestigungsmöglichkeit**
- **Da Zur Kombination mit PVC-Sockel-Einschubprofil**

Technische Daten

Farbton	Weiß
Ausladung Typ1	100 mm
Ausladung Typ2	160 mm
Profillänge	200 cm

Verarbeitung

Untergrund

Geeignet sind tragfähige, saubere, versatzfreie, planebene, feste, trockene Untergründe. Bei Armierungsausbildung ist auf vollständige Trocknung der Dämmplattenverklebung zu achten. Hervorstehende Mörtel- oder Betonteile sind abzuschlagen, zusätzlich sind Unebenheiten mit geeigneten Mörteln auszugleichen. Vorhandene Beschichtungen sind auf Tragfähigkeit gem. VOB Teil C, DIN 18363, zu prüfen.

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiven Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.

Technisches Merkblatt

Montage

1. Untergrund vorbereiten:

Untergrund auf Tragfähigkeit, Ebenheit und Sauberkeit prüfen.
Überstehende Mörtel- oder Betongräte vollständig entfernen.
Untergrund gemäß WDVS-Vorgaben vorbehandeln.

2. Profiltyp auswählen:

Die Stärke des DT1915 PVC-Sockelgrundprofils (Typ 1 oder Typ 2) ist entsprechend der geplanten Dämmstoffdicke auszuwählen.
Das Profil ist in Kombination mit dem DT1920 PVC-Sockel-Einschubprofil zu verwenden.

3. Sockelgrundprofil montieren:

Die Montage erfolgt auf der zuvor festgelegten waagerechten und fluchtgerechten Ebene.
Das DT1915 PVC-Sockelgrundprofil mit 3 Stück DT1940 Nageldübeln je Meter befestigen.
Zur exakten Ausrichtung ist der Befestigungsschenkel des Profils mit unterschiedlich großen Bohrungen ausgestattet.

4. Sockelschienen verbinden:

Zur Verbindung der einzelnen Profilstücke DT1911 PVC-Sockelschienenverbinder einstecken.
Auf passgenauen Sitz der Verbinder achten.

5. Untergrundunebenheiten ausgleichen:

Untergrundtoleranzen mit dem DT1930 Montage-Set oder mit DT1945 PVC-Abstandhaltern in der erforderlichen Stärke ausgleichen.

6. Abdichtung im Spritzwasserbereich:

Im spritzwasserbelasteten Bereich das DT1915 PVC-Sockelgrundprofil zusätzlich mit DT1670 Fugendichtband hinterfüllen.
Dadurch entsteht ein geschlossener und dauerhaft dichter Systemabschluss.

Technisches Merkblatt

Zulassungen (WDVS)

AbZ / ABG	Zulassungsgegenstand
Z-33.43-1721	Systembezeichnung: BASIC, MINERAL EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt
Z-33.46-1723	Systembezeichnung: HARDTOP EPS, MiWo, Lamelle geklebt und gedübelt angeklebte Bekleidung
Z-33.41-1718	Systembezeichnung: BASIC EPS geklebt
Z-33.44-1719	Systembezeichnung: MINERAL Lamelle geklebt
Z-33.84-1516	Systembezeichnung: PREMIUM PIR B1
Z-33.47.660	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf Außenwände in Holzbauart; geklebt-gedübelt
Z-33.43-942	SYSTEMBEZEICHNUNG: HoFa Holzfaserplatten auf massiven mineralischen Untergrund; geklebt-gedübelt
Z-33.49-1505	Systembezeichnung: Aufdopplung auf bestehende WDV-Systeme
ETA	
ETA-13/0915	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert PUR B1 premium PIR B1; geklebt-gedübelt
ETA-07/0268	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm EPS F EPS geklebt und geklebt-gedübelt
ETA-07/0289	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm Wool MiWo; geklebt-gedübelt
ETA-22/0818	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA EPS EPS; geklebt-gedübelt
ETA-22/0819	SYSTEMBEZEICHNUNG: Meffert Therm TERCA Wool MiWo; geklebt-gedübelt

Hinweise

Verpackungseinheit

10 Stk. / VE

Lagerung

Trocken und eben lagern. Nicht knicken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sicherheitshinweise

Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Kennzeichnung

Nicht vergeben.

Technisches Merkblatt

Technischer Service

00 800/ 63333782

Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande.

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Technische Information Stand 03/2026



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 • Telefax +49 2223 28754

E-Mail: info@dinova.de

www.dinova.de