

DT1940 Nageldübel

Für Sockelabschlussleisten und Sockelprofile



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich DT1940 Nageldübel für die Befestigung von DT1900 Sockelabschlussleiste Aluminium in DinoTherm WDV-Systemen. Ebenso geeignet für Unterkonstruktionen, Fußbodenleisten, Rohhalterungen uvm.

- Eigenschaften**
- Witterungsbeständig (rostfrei)
 - Nageldübel mit speziellen Kragenkopf
 - Zum Einschlagen und Justieren
 - Vormontiert

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschriften	Wert / Einheit
Maße		8 x 80 mm
Bohrlochtiefe		90 mm
Verankerungstiefe		≤ 30 mm
Ø Dübel		8 mm
Ø Bohrer		8 mm
Verankerungsuntergründe		Beton, Mauerziegel, Hochlochziegel

Verarbeitung

Montage

DT1900 Sockelabschlussleiste Aluminium werden mit dem DT1940 Nageldübel auf den vorhandenen Untergrund montiert. DinoTherm Sockelabschlussleisten und -profile werden im Abstand von max. 30 cm befestigt.

Das Bohrloch ist immer rechtwinklig zur Oberfläche zu bohren. Bohrlöcher in leichten Baustoffen wie Hochlochziegeln nur mit Bohrmaschinen im Drehgang bohren. Den Tiefenanschlag an der Bohrmaschine so einstellen, dass die Länge des Bohrers der gewählten Dübellänge zuzüglich 10 mm entspricht.

Nach der Bohrung ist das Bohrmehl zu entfernen, Einstecken der Dübelhülse per Hand mit leichtem Druck. Durch Einschlagen des Nageldübel wird die Dübelhülse gespreizt und im Untergrund verankert. Meffert Therm Nageldübel sind vollständig verankert, wenn ein leichtes Weiterdrehen des Nagels und der Dübelhülse nicht mehr möglich ist.

Technisches Merkblatt

Verbrauch	3 Stück / m Sockelschienenbefestigung.
Reinigung der Werkzeuge	Nicht erforderlich.

Untergründe und ihre Vorbehandlung

Untergründe	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS-Merkblätter sowie gültigen Richtlinien und Normen sind zu berücksichtigen. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten unsere technische Beratung anfordern.
--------------------	---

Hinweise

GISCODE	Nicht vergeben.
Verpackungseinheit	100 Stück / VE
Lagerung	Trocken und eben lagern. Nicht knicken und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitshinweise	Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Kennzeichnung	Nicht vergeben.
Technischer Service	00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Technisches Merkblatt

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Technische Information Stand 06/2024


Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38· 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 • Telefax +49 2223 28754
E-Mail: info@dinova.de
www.dinova.de