

GIORGIO GRAESAN  
and Friends

## 2040 White Paint

Dekofarbe mit Perlmutteffekt



## Produktbeschreibung

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich    | Dekofarbe in Perlmutt-Optik für hochwertige, individuelle Oberflächen im Innenbereich. Der Effekt changiert je nach Blickwinkel.                                                                                                                                                                                     |
| Produkteigenschaften | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Für Wandgestaltungen mit edlem Perlmuttglanz</li><li>■ Ideal als Endbeschichtung auf Kalkspachtelmassen anwendbar</li><li>■ Überzogen mit <b>Giorgio Graesan Vetro</b> besonders reinigungsfähig</li><li>■ Lösemittelfrei lt. VdL-RL 01</li><li>■ Wasserverdünnbar</li></ul> |
| Farbton              | Altweiß mit Spezialpigmenten                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gebindegröße         | 1 l / 2,5 l / 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dichte               | Ca. 1,09 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Abtönen

Abtönbar in 203 Farbtönen aus 7 Farbtonfamilien. Farbtöne siehe Produktkatalog oder Website.

Farbton vor Verarbeitung auf Farbtonexaktheit überprüfen – kein Umtausch. Ersatzansprüche aus Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung gestellt werden, können nicht anerkannt werden.

Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung / Tönung / Charge verwenden.

Bei Farbtönen mit organischen Pigmenten kann es durch UV-Bestrahlung zum Verblässen der Farben kommen. Dies ist material-typisch und kein Reklamationsgrund. Werden erhöhte Anforderungen an die Lichtbeständigkeit der Farbtöne gestellt, empfehlen wir den Einsatz von Farbtönen aus der Farbtonreihe **Colori di Portofino (KA - KG)**.

Die in den Farbtonkollektionen befindlichen Farbmuster entsprechen drucktechnisch dem neuesten Stand der Technik. Geringe Farbtonabweichungen von Farbmusterkatalog zu Echtmuster sind nicht auszuschließen.

Wir empfehlen vor Auftragsbeginn die Anfertigung einer Musterfläche zur Vorlage beim Kunden.

## Verarbeitung

### Auftragsverfahren

Auftrag mit Kurzflor-Rolle (9 - 12 mm Florhöhe) – wir empfehlen die kurzflorige Innenrolle von Giorgio Graesan, speziellem Giorgio Graesan Handschuh (PE 6) oder spezieller Giorgio Graesan Malerbürste (PE 9).

Zur Vermeidung von Ansätzen sollte Nass in Nass beschichtet werden. Das aufgetragene Material im Kreuzschlag verschlichten.

Bei Auftrag mit Handschuh je nach Wunsch in kreisenden oder unregelmäßigen Bewegungen.

### Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.

#### **Zwischenbeschichtung:**

Ein deckender Auftrag mit **Giorgio Graesan & Friends 1031 Primus Sabbia**.

#### **Schlussbeschichtung:**

2 Aufträge

### Verarbeitungstemperatur

Mindestens +10 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verarbeitungshinweise</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Basismaterial sowie Tönkonzentrat/Additivo vor der Konzentratzugabe gut aufrühren. Anschließend unter ständigem, langsamem Rühren des Basismaterials das Tönkonzentrat zugeben. Ansammlungen von Tönkonzentrat am Eimerrand vermeiden.</li> <li>■ Nur geeignete Quirlaufsätze verwenden, z. B. mit Kunststoff ummantelte Materialquirle oder Spezialquirl der Fa. Giorgio Graesan &amp; Friends, um ein mögliches Abschälen von Kunststoffspänen der Kunststoffgebinde zu verhindern.</li> <li>■ Gegebenenfalls große Flächen in kleinere gliedern oder mehrere Arbeitskräfte einsetzen, die nass in nass die gesamte Fläche beschichten.</li> <li>■ Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z.B. Einrichtungsgegenstände, Bodenflächen, Geländer, Türen, Fenster, usw. sind durch sorgfältige Abdeckmaßnahmen zu schützen.</li> <li>■ Materialspritzer sofort mit klarem Wasser abwaschen.</li> <li>■ Ausreichende Trocknungszeit zwischen den Beschichtungen beachten.</li> </ul> |
| <b>Verbrauch</b>               | <p>Ca. 100 - 150 ml/m<sup>2</sup> bei zwei Beschichtungen.<br/>         Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren.<br/>         Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Verdünnung</b>              | Verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt verarbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trockenzeit</b>             | <p>Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte:<br/> <b>Überarbeitbar</b> nach ca. 6 - 8 Stunden.<br/>         Bei niedrigerer Temperatur und / oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Reinigung der Werkzeuge</b> | Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeine Hinweise</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufgrund der Vielzahl an möglichen Untergründen und anderen Einflussfaktoren empfiehlt sich, vor Beginn der Verarbeitung eine Probefläche anzulegen.</li> <li>■ Die technischen Merkblätter der in diesem Merkblatt genannten Produkte sind zu beachten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Untergründe und deren Vorbehandlung

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Untergrund</b> | Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten. |
| <b>Hinweis</b>    | Beim Einsatz von Grundiermitteln mit verfestigenden Eigenschaften (z. B. Tiefgrund) dürfen bei Trocknung keine geschlossenen, glänzenden Oberflächen entstehen, da diese den Haftverbund für nachfolgende Beschichtungen stören können.                                                                                                                                             |

## Produktthinweise

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biozidprodukte-Verordnung (528/2012)</b>                    | Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58 Abs. 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: Reaktionsmasse aus 5-CHLOR-2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON und 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1).                                                                                                                            |
| <b>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]</b> | Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>GISCODE</b>                                                 | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VOC-Sicherheitshinweis nach RL 2004/42/EG</b>               | EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/l): 200 g/l (2010).<br>Dieses Produkt enthält <40 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lagerung</b>                                                | Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Entsorgung</b>                                              | Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.<br>AVV-Abfallschlüssel: 080112 |
| <b>Sicherheitshinweise</b>                                     | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.<br>Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.<br>Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.<br>Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.                                      |
| <b>Technischer Service</b>                                     | <b>Telefon:</b> +49 2223 / 72-0<br><b>E-Mail:</b> anwendungstechnik@dinova.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



**Dinova GmbH & Co. KG**  
Bachstraße 38  
53639 Königswinter  
Deutschland  
Telefon: +49 2223-72-0  
Fax: +49 2223-22470  
info@dinova.de  
www.dinova.de

6020984328