

DinoFug

Eigenschaften im Überblick:

- Gebrauchsfertige Spachtelmasse für den Innenbereich
- Hohe Füllkraft und hervorragende Standfestigkeit, reißt und schrumpft nicht
- Nach Trocknung mit allen handelsüblichen Dispersionsfarben ohne Grundierung überstreichbar
- Eignet sich zum Spachteln von Rissen und Füllen von Dübel- und Bohrlöchern
- 0,500 kg / Kartusche – 12 Kartuschen / Karton




Dinova



Renovierung für den Innenbereich



DinoMur

Gipshaltiger Reparatur- und Füllspachtel

Leicht zu verarbeiten, rissbeständig, schwundfrei, haftfest, sackt nicht nach, schnell trocknend, füllkräftig, nagel- und bohrfest, wasserdampfdurchlässig, niedriger Materialverbrauch. Umweltverträglich und geruchsarm.



Leichtspachtel LF fein/mittel

Verarbeitungsfertiger Feinspachtel auf Kunststoffdispersionsbasis

Leicht zu verarbeiten, wischfest, haftfest, sackt nicht nach, schnell trocknend. Lösemittelfrei, umweltverträglich und geruchsarm.



Airless-Spritzspachtel

Spritzfertig eingestellte Spachtelmasse

Leicht zu verarbeitender, gebrauchsfertiger Spritzspachtel, emissions- und lösemittelfrei, gut haftend, wischfest, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm.



DinoTex-Aqua Glasvlies

Das Supervlies mit wasseraktivierbarer Kleberbeschichtung

Druck- und dimensionsstabil, sehr gutes Schneidverhalten, einfaches und rationelles Handling.



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter · Telefon +49 2223 72-0
Telefax +49 2223 28754 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke