Metall-Dickschicht D-26

Dekorativer Korrosionsschutz mit großer Farbvielfalt

Dinova

Dinova Metall-Dickschicht D-26

Dekorativer Korrosionsschutz mit bester Direkthaftung. Große Farbvielfalt. Für innen und außen.

Das universelle Eintopf-System mit Direkthaftung

Die farbige, lösemittelhaltige, seidenglänzende 1-K-Dickbeschichtung für den Innen- und Außenbereich kann auf Zink, Reinaluminium, Coil-Coating-Bleche und Hart-PVC eingesetzt werden. Das vereinfacht die Arbeitsabläufe und verkürzt Arbeitszeiten.

Rostschutz in Farbe Fertigfarbtöne*

RAL 9006 RAL 9007

Auf einen Blick:

Untergründe:	• Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, alte Beschichtungen und bandbeschichtete Bleche, Hart-PVC, Rohrleitungen, Brücken, Dächer, Geländer
Produktmerkmale:	• Dickschichtig verarbeitbar • Korrosionsschutz mit bester Direkthaftung • Hervorragende Kantenabdeckung • Schnelle Antrocknung • Dauerelastizität
Materialverbrauch:	• Ca. 200 ml/m² bei Streichen oder Rollen, das entspricht einer Trockenfilmstärke von ca. 80 µm pro Anstrich.
Standfestigkeit:	• Streichen (nass): 200-300 µm/Anstrich • Airless-Spritzen (nass): 400-500 µm/Arbeitsgang
Trockenzeiten:	• Unter normalen Luft- und Temperaturverhältnissen nach etwa 5 Stunden klebfrei und grifffest, aber bei Druck noch verschiebbar.
DinoMix	• Erhältlich in 4 Basen, tönbar mit dem DinoMix-Mischsystem.
Gebindegröße:	• 2,5 l

DinoMix mit Eisenglimmer*:

DB 301 DB 310
DB 501 DB 502
DB 503 DB 510
DB 601 DB 602
DB 603 DB 610
DB 701 DB 702
DB 703 DB 704

* Die Farbtöne enthalten Eisenglimmer, was drucktechnisch nicht darstellbar ist.

Dinova

Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter · Telefon +49 2223 72-0
Telefax +49 2223 28754 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke