



















XVLP SprayGuide

Material	Sprühaufsatz	Luft- menge	Material- menge	Verdün- nung	FC 5000		FC 6500 TS	
					kalt	kalt	30°	50°
 Premium Multi-Primer D-41	 Sprühaufsatz StandardSpray	 maximum	8-12	0 %	★	★		
 Premium PU Satin D-42	 Sprühaufsatz StandardSpray	 maximum	6-10	0 %	★	★		
 Premium PU Gloss D-43	 Sprühaufsatz StandardSpray	 maximum	6-9	0 %	★	★		
 Premium 2K PU Satin D-44	 Sprühaufsatz StandardSpray	 maximum	6-9	0 %	★	★		
 Premium 2K Epoxi-Primer D-40	 Sprühaufsatz StandardSpray	 maximum	1-4	0 %	★	★		
 Premium Therm Gloss D-45	 Sprühaufsatz StandardSpray	 maximum	4	5 %	★	★		

★ WAGNER Geräte-Empfehlung



FinishControl 5000 und 6500 TS

Das modulare Sprühsystem ohne Kompromisse für jedes Einsatzgebiet. Das Besondere: Die verschiedenen Sprühaufsätze sind optimal auf die verschiedenen Materialien abgestimmt. Dadurch können die FinishControl-Geräte eine Vielzahl an Materialien verarbeiten. Die FC 6500 TS kann zusätzlich durch Materialerwärmung, die Sprüheigenschaften des Materials verbessern. Ideal für Anwendungen bis zu 50 m².

Keine Kompromisse bei Farb- und Materialwahl

Durch den Einsatz der unterschiedlichen Sprühaufsätze ist Ihre FinishControl vielseitig einsetzbar und verarbeitet sowohl Lacke und Lasuren, als auch hochviskose Dispersions- und Latexfarben. Das Click & Paint System ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Aufsätze.



Sprühaufsatz		FineSpray Standard-Runddüse	StandardSpray Visco-Tec Schlitzdüse	TempSpray Visco-Tec Schlitzdüse	WallSpray Visco-Tec Schlitzdüse
Lasuren niederviskose und dünnflüssige Medien		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Lacke wasserbasierend und lösemittelhaltig	Standard	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
	Hochviskoses Material	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
Innenwandfarben Dispersions- und Latexfarben		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★

★★ WAGNER Empfehlung

★☆☆ Bedingt geeignet

☆☆☆ Keine Empfehlung

Schnelle Farb- und Materialwechsel

Wechseln Sie Material oder Farbton im Handumdrehen. Die XVLP-Generation ist dank Click and Paint so flexibel und schnell wie Sie selbst. Und auch die Reinigung kostet kaum Zeit. Dank der teilbaren Pistole, kann der farbführende Sprühaufsatz schnell abgenommen und einfach gereinigt werden. Und so einfach geht's:



1 Wechseln Sie sekundenschnell die Sprühaufsätze. Drücken Sie den Hebel zum Lösen des Aufsatzes und drehen Sie ihn um 90°.



2 Ziehen Sie den Sprühaufsatz von der Pistole ab.



3 Schon sind Sie bereit für den nächsten Sprühaufsatz und ein neues Projekt mit einer anderen Farbe oder einem anderen Material.

Der WAGNER SprayGuide

Weitere Materialtestberichte finden Sie auf der WAGNER Homepage. In der umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Materialherstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal auf einander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.

