



Dinova



- Vorbeugung und Sanierung
- Verkapselter Wirkstoff
- Diffusionsfähig

Nassabrieb
Klasse

2

Deck-
vermögen

1





Produkteigenschaften

- Langzeitfilmschutz vor Schimmel und Bakterien
- Unterstützung der Raumhygiene
- Empfohlen für Küchen, Bäder, Kellerräume, Waschküchen und andere Feuchträume
- Leichte Verarbeitung und hohes Deckvermögen
- Wasserverdünnbar und geruchsarm
- Frei von foggingaktiven Substanzen

Wirkungsweise

Depotwirkung durch verkapselten Filmschutz. Der Wirkstoff wird von einem Polymer umhüllt. So wird er gleichmäßig auf niedrigem Niveau nach und nach über einen längeren Zeitraum abgegeben.

Nassabrieb	Klasse 2
Deckvermögen	Klasse 1 bei 6 m ²
Glanzgrad	Stumpfmatt
Farbton	Weiß
Verbrauch	ca. 165 ml/m ²
Gebindegröße	12,5 Liter

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter · Telefon +49 2223 72-0
Telefax +49 2223 22470 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke