



Dinova



Beste Farbtonstabilität





Siliconharz-Fassadenfarbe mit Hybrid-Technologie und bestmöglicher Farbtonstabilität

Wirkungsweise

Die Hybrid-Technologie, Reinacrylat-/Siliconharz-kombination, bewirkt beste bauphysikalische Eigenschaften und sehr guten Regenschutz bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit.

Abtönbar in einem tiefen Tönspektrum. Optimierte Farbtonstabilität gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26, Klasse A, Gruppe 1, mit hoher Farbtönsicherheit, selbst bei intensiven und dunklen Farbtönen - SOLID A1 + TSR.

Produkteigenschaften

- Optimierte Bindung von Farbpigmenten
- Tiefes und breites Tönspektrum
- Sicherheit bei dunklen Farbtönen HBW < 20
- Für WDVS empfohlen
- Ideal auch für Porenbeton
- Mit verkapseltem Filmschutz

| | |
|--------------|---|
| Glanzgrad | Matt |
| Farbton | Weiß / DinoMix |
| BFS Nr. 26 | Klasse A |
| Verbrauch | ca. 170 ml/m ² |
| Gebindegröße | 1,0 / 5,0 / 12,5 L Weiß 1,0 / 2,5 / 5,0 / 12,5 L DinoMix |

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke