



Dinova

Wetterfester Holzschutz





Langöliges Alkydharz für hervorragenden Wetterschutz

Wirkungsweise

Modifizierte Alkydharze sorgen durch den hohen Anteil an langkettigen Fettsäuren für ein tieferes Eindringen in das Holz, exzellente Haftung sowie einen elastischen Film, der Bewegungen des Untergrundes langfristig mitmacht, ohne zu reißen oder abzublättern. **Holzfarbe LH · H-41** ist durch die hydrophobe Molekularstruktur besonders wasserabweisend und widerstandsfähig gegenüber Feuchteinflüssen.

Die längeren Molekülketten erhöhen die Vernetzungsdichte und damit die mechanische Stabilität gegenüber Standard-Alkydharzen. Für verbesserten UV-Schutz sorgen zusätzlich spezielle Additive.

Produkteigenschaften

- Thixotropes Eintopf-System
- Sehr gutes Eindringvermögen und Untergrundhaftung
- Hohe Flexibilität und Witterungsbeständigkeit
- Sehr guter UV-Schutz
- Absperrung von Holzinhaltstoffen und Rost
- Ventilierend
- Hydrophobierend
- Hervorragend für Erst- und Renovierungsanstriche
- Mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Glanzgrad	Seidenmatt
Farbton	Weiß / DinoMix
Gebindegröße	0,75 / 2,5 / 10,0 L Weiß u. Tönung

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke