



Effiziente Renovierung ohne Nacharbeiten

- Für die Wohnungswirtschaft empfohlen
- Schnelle Renovierung
- Sicherheit bei Flecken
- Wohngesunde Anschlussnutzung

Nassabrieb
Klasse

1

Kontrast-
verhältnis
Klasse

1

Wasserdampf-
durchlässigkeit
Klasse

V₁



schnell
+
sicher




Produkteigenschaften

- Als Isoliergrund und Schlussbeschichtung einsetzbar
- Mit allen Dinova Innenfarben überstreichbar
- Kationisches Bindemittel verkapselt effektiv Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken
- Enormes Deckvermögen und Weißgrad
- In den meisten Fällen reicht 1 Renovierungsanstrich
- Hoch scheuerbeständig
- Frei von foggingaktiven Substanzen

Wohngesunde Anschlussnutzung

RenoSafe ist hoch diffusionsoffen



Durch den Ausgleich der anionischen und kationischen Ladungen ist keine Sperrschicht notwendig. Der Farbfilm ist hoch diffusionsoffen, der Untergrund kann Raumfeuchte aufnehmen und später wieder abgeben.

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter

Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke