



Dinova



Sicherheit für WDVS-Fassaden





Keramikverstärkte Siliconharz-Fassadenfarbe für schnelle Rücktrocknung

Wirkungsweise

Die mineralischen Nano-Keramikanteile spreiten die Wassertropfen auf, so dass die Wasseroberfläche vergrößert wird und die Feuchtigkeit schneller verdunsten kann.

So trocknet die Fassade wesentlich schneller ab. Tönbar im SOLID plus-System. Dank TSR-Technologie wird zusätzlich eine zu hohe Erwärmung der WDVS-Fassadenoberfläche vermieden.

Produkteigenschaften

- TSR-Sicherheit bei dunklen Farbtönen HBW <20
- Schmutzabweisend
- Mit verkapseltem Filmschutz

Glanzgrad	Mineralmatt
Farbton	Weiß / DinoMix
BFS Nr. 26	Klasse A
Verbrauch	ca. 170 ml/m ²
Gebindegröße	5,0 / 12,5 L Weiß 5,0 / 12,5 L Base 3

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
 Telefon +49 2223 72-0 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke