

Dinova

Für alle Untergründe –
faserverstärkt und
quarzgefüllt



- **Dynamische Haarriss-
überbrückung**
- **Griffigere Oberfläche**
- **Hervorragende Egalisation
von Mischuntergründen**
- **Idealer Grund für alle Dinova
Farben und Putze**



Dinova



Produkteigenschaften

- Faserverstärkter Riss-, Haft- und Kontaktgrund
- Einsetzbar auf alten Elastikanstrichen durch flexible Polymerdispersion
- Dynamische Haarrissüberbrückung durch Einsatz von hoch reißfesten PAC-Fasern
- Abgestimmte Quarz-Korngrößenverteilung für eine griffigere Oberfläche
- Optimierte Pigment/Quarz Abstimmung sorgt für hervorragende Egalisation von Mischuntergründen
- Tönbar in BaseColor-Farbtönen für mehr Brillanz bei kritischen Fassadenfarbtönen
- Überarbeitbar mit allen Dinova Endbeschichtungen

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Farbton | Weiß |
| Verbrauch | ca. 300 - 500 g/m ² |
| Gebindegröße | 18 kg |

Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter · Telefon +49 2223 72-0
Telefax +49 2223 22470 · E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke

9810300062001300

01/22/1.000