

RenoSafe

Strapazierfähige Innenfarbe für die schnelle und sichere Renovierung



Effiziente Renovierung ohne Nacharbeiten


Schnelle Renovierung • Sicherheit bei Flecken • Wohngesunde Anschlussnutzung



Innenfarbe mit neuestem kationischem Bindemittel

RenoSafe ist die Weiterentwicklung einer der erfolgreichsten lösemittelfreien Isolierfarben. Auf Basis des isolierenden, kationischen Bindemittels konnte eine hoch strapazier- und hoch diffusionsfähige Innenfarbe entwickelt werden. Die Vorteile der bewährten Isolierfarbe wurden dabei mit denen der klassischen Innendispersion vereint. Das Ergebnis ist eine Schnellrenovierfarbe der neuesten Generation mit eingebauter Sicherheit.

Isoliert schnell und sicher alle üblichen Wand- und Deckenflecken



Vereint die Spitzenwerte einer Hochleistungs-Innenfarbe



Schnelle Renovierung

Dank der hohen Pigmentierung reicht in den meisten Fällen ein Renovierungsanstrich. RenoSafe lässt sich sehr leicht und zügig verarbeiten. Besonders zu isolierende Problemzonen können bereits nach 6 Stunden überarbeitet werden – wichtig für alle Bereiche, die schnell wieder genutzt werden müssen, wie Büros, Praxen, Mietwohnungen, Restaurants, Läger etc. Durch die sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit ist RenoSafe für alle Räume geeignet. Produktwechsel und aufwändige Beschneidarbeiten sind nicht notwendig.

Hohe Deckkraft



Der hohe Pigmentanteil deckt zuverlässig dunkle und Mischuntergründe ab.

Für alle Räume geeignet



Durch die sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (Klasse V₁ DIN EN ISO 7783-2) kann RenoSafe in allen Räumen eingesetzt werden.

Sicherheit bei Flecken

Bei RenoSafe wird eine kationisch modifizierte Alkydharzemulsion eingesetzt. Die positiv geladenen Bindemittelmoleküle neutralisieren die negativ geladenen Geruchs- und Schmutzpartikel und verkapseln sie. Ein „Durchbluten“ an die Filmoberfläche wird sicher und dauerhaft verhindert.

Standard anionische Innenfarbe



Das Wasser im Anstrich löst die Flecken an. Die anionisch \diamond geladenen Geruchs-/Schmutzmoleküle werden vom anionisch (-) geladenen Bindemittel abgestoßen. Die Flecken wandern an die Oberfläche.

RenoSafe



Die anionisch \diamond geladenen Geruchs-/Schmutzmoleküle werden von den kationisch (+) geladenen Bindemittelmolekülen verkapselt und wandern nicht an die Oberfläche.

Wohngesunde Anschlussnutzung


Durch die Kombination der kationischen Isolierung und einem Premium Bindemittel wird auf dem Untergrund keine Sperrschicht aufgebaut, wie etwa bei lösemittelhaltigen Isolierprodukten. RenoSafe ist hoch wasserdampfdiffusionsfähig und beeinträchtigt den Feuchtehaushalt der Wohnung nicht. Darüber hinaus ist RenoSafe hoch scheuerbeständig (Nassabriebklasse 1) und für den täglichen Einsatz in Fluren, Küchen, Kinderzimmern oder Büros bestens geeignet.

Lösemittelhaltige Isolierfarbe



Die Geruchs-/Schmutzpartikel werden mit einem absperrenden Film „verklebt“. Es wird eine Sperrschicht aufgebracht und Raumfeuchte kann nicht vom Untergrund aufgenommen werden.

RenoSafe



Durch den Ausgleich der anionischen und kationischen Ladungen ist keine Sperrschicht notwendig. Der Farbfilm ist hoch diffusionsoffen, der Untergrund kann Raumfeuchte aufnehmen und später wieder abgeben.

Für alle Räume, die keinen langen Leerstand erlauben



SCHNELL	SICHER
In den meisten Fällen reicht 1 Renovierungsanstrich	Als Isoliergrund und Schlussbeschichtung einsetzbar
Isolierte Flecken bereits nach 6 Stunden überstreichbar	Kationisches Bindemittel verkapselt effektiv Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken
1 Farbe für alle Decken- und Wandflächen	Bindet Nikotingeruch
Hohe m ² -Leistung bei der Renovierung	Spannungsarm, reißt nicht in dickeren Schichten
Gebrauchsfertig eingestellt	Hoch scheuerbeständig
Sehr leicht zu verarbeiten	Hoch wasserdampfdurchlässig
Sehr gut ausbesserungsfähig	Frei von foggingaktiven Substanzen
Mit allen Dinova Innenfarben überstreichbar	Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei



Wasserbasierter Isoliergrund

Bei extremen Verschmutzungen, wie z. B. langjährige Raucherwohnungen, empfehlen wir einen ersten Grundanstrich mit RenoSafe Isoliergrund.



**Bewährte Produkte,
auf die Sie sich
verlassen können.**



Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · www.dinova.de

UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG
Farbwerke